

CFA-270A

Conner

3,5"

IDE

Pojemność	Dysk niesformatowany	Format (512B na sektor)
całkowita [MB]		270,3
powierzchni [MB]		
cylindra [MB]		
ścieżki [B]		

Wymiary zewnętrzne i ciężar	
wysokość [mm]	25,4
szerokość [mm]	101,6
głębokość [mm]	146,1
ciężar [kg]	0,86

Organizacja	Fizyczna	Logiczna
dysków	1	8
cylindrów	2805	524
głowic danych	2	16
głowic serwo	0	0
suma sektorów		528192
sekt/ścieżkę	72 ... 114	63

Opóźnienia [ms]	
Średnio	12
R/W	
TR/TR	3
Max	26
Latency	6,7
Overhead	<1

Dop. temp.	Pracy	Spocz.
[°C]	5 ... 55	-40 ... 60

Dopuszczalne przeciąż. grawit [G]	
Dysk zaparkowany	50
Praca bez błędów	
Błędy korygowalne	5

Wrt pre.	Re-wrt curr	Land. zone	CMOS-typ
0	0	524	user




Poj. zapas.	ZBR

Prędkość transmisji [MB/s]	
Dysk <-> Bufor	3 ... 5,8
Bufor <-> Host	10

Niezawodność				Błędy (xx ->1 na Exx)		
MTBF [*1000h]	MTTR [min]	CDL [lata]	ON/OFF [*1000]	RER	UER	SER
250	10	5	20			

Bufor dysku [kB]	256
Prędkość obr. [1/min]	4500
Sytem kodowania	(1,7)RLL
Gęstość zapisu [TPI]	3258
Pozycjoner	RVC
Start / Stop [s]	6/(15)
Poz. hał. [dBA @ 1m]	38

	Typowy	R/W	Seek	Max	Spin-up	Idle	Stand-by	Sleep
pośród mocy [W]		4,800	5,000			3,800	0,900	0,900
linia +12V [A]		0,190	0,290		1,200	0,190	0,035	0,035
linia +5V [A]		0,500	0,300		0,500	0,300	0,095	0,095



	Drugi dysk w systemie (Slave Drive).
	Jedyny dysk w systemie (Single Drive).
	Pierwszy dysk systemowy (Master Drive).
ATA/ISA 	W połączeniu tańcuchowym (M/S) drugi z dysków jest typu Conner.
ATA/ISA 	W połączeniu tańcuchowym (M/S) drugi z dysków jest innego typu niż Conner.

J5: CD/ISA

2	1
• •	
• •	
• •	
6	5

1,2 = C/D
3,4 = ATA/ISA
5,6 = res