







1. \* Элементы подбираются при монтаже.

Все подстроочные конденсаторы имеют поминальные

3. \* Все подстроечные резисторы имеют поминальные  
размерения 0,125 8м, 0,125 16м, 0,125 32м.

4. Номера одинаков с теми же определениями  
чтобы в тираже отдельно для отпечатков на бумаге  
иметь 8 и 16м. В зависимости от положение заслонки  
воткрытую или закрытую

3. Знаки обозначают конечные точки спиралей  
сигнализации и зонные пультаe: 8 8719.02.000

6 Знакомить 8719.123, 8719.024, 8719.022  
6 Знаки обозначают конечные точки спиралей  
сигнализации и зонные пультаe: 8 8719.02.000

S1 -	-	X1 -	-
S2 -	-	X2 -	-
S3 -	-	X3 -	-
S4 -	-	X4 -	-
S5 -	-	X5 -	-
S6 -	-	X6 -	-
S7 -	-	X7 -	-
S8 -	-	X8 -	-

77 8719.123 78 8719.02.000

ET 8719.02.000

КБ ПОИСК  
ПЕЛЕНГ-СТАНДАРТ

М7-85 - УЗ-3А; 8719.123-12-122;  
Д1 555, Д2 57-555, Д3 555-555;  
Д5 561-564, Д6 564-564, Д7 116-115,  
Д9 561-577, Д10 577-564, Д11 116-115

