



M ^e : Résistance à couche métallique			Pont à relier Pont à retirer		
N ^e : Utiliser que des composants d'origine.					
		Céramique			Polyester Polycarb.
		$\approx 63 \text{ V}$			$\approx 63 \text{ V}$
		$\frac{1}{2} \text{ W}$			$\approx 100 \text{ V}$
		$\approx 160 \text{ V}$			$\approx 160 \text{ V}$
		$\approx 250 \text{ V}$			$\approx 160 \text{ V}$
		$\frac{1}{2} \text{ W}$			$\approx 250 \text{ V}$
		$\approx 500 \text{ V}$			$\approx 250 \text{ V}$
		1 W			$\approx 500 \text{ V}$
		$\approx 1,5 \text{ kV}$			$\approx 400 \text{ V}$
		2 W			$\approx 1,5 \text{ kV}$

Remarque:
Les composants de sécurité marqués par Δ ne doivent être remplacés que par des composants originaux ou approuvés. Également tous les circuits imprimés et le panneau arrière sont des composants de sécurité.

L'usine se réserve le droits de changer l'aspect extérieur et les spécifications techniques sans préavis.

M= Résistance à couche métallique Pont à retirer
 * = N'utiliser que des composants d'origine Pont à remettre